

感應燈

500



料號	品名
----	----

BS09933YM LED微波感應燈管4尺18W/6000K
待機30%/45秒

"動作說明：

全天候24H恆亮30%。

感應動作為亮度100%，人離開後45秒，即回復待機30%亮度"

500



料號	品名
----	----

BS09933YM01 LED微波感應燈管4尺18W/6000K
30LUX動作90秒

"動作說明：

夜間動作型

環境亮度低於30LUX，方可啟動動作。

感應動作為亮度100%，人離開後90秒，即熄滅。"

300



料號	品名
----	----

BS0679YM7L LED微波感應燈泡10W黃光 **夜間動作型**
BS0679CY12D LED微波感應燈泡12W白光 **全天候動作型**

400



料號	品名
----	----

DM0053YM15D LED15W感應嵌燈(150mm)6000K 30LUX/45秒
DM0053YM15L LED15W感應嵌燈(150mm)3000K 30LUX/45秒

"動作說明：

夜間動作型

環境亮度低於30LUX，方可啟動動作。

感應動作為亮度100%，人離開後45秒，即熄滅。"

感應吸頂燈

新型專利

M537186

WS-5813-LED 1800

功能特性:

- 吸頂燈結合感應器，一體成型，造型美觀，安裝方便。
- 感應器可調角度左右45度，圓週360度，可任意調整。
- 內附15W/LED燈板。
- 燈罩底盤磁鐵吸附。



⚠ 燈板與感應器相連，維修時請連同燈板一併歸還

感應可調角度僅左右45度



WS-5813-E27 1500

功能特性:

- 吸頂燈結合感應器，一體成型· 造型美觀· 安裝方便。
- 感應器可調角度左右45度，圓週360度，可任意調整。
- 附E27燈頭二只。

⚠ 最大負載:省電燈泡40W· LED20W



注意事項

本機禁止裝設於以下場所:

1. 室外各處場所
2. 會產生熱源、陽光直接照射、潮濕之場所
3. 冷氣、電扇出風口
4. 有玻璃阻隔在本機與人員之間
5. 密閉式空間與通風不良之場所
6. 安裝前請先關閉電源、避免觸電危險

※ 燈板與感應器相連，維修時請一併送回，保固期限一年



產品共同規格項目	
適用電壓	AC-100V/AC-220V 共用
偵測角度	圓週360度· 夾角100度
偵測距離	最大約8公尺
點燈時間	6秒到12分鐘可調
明暗調整	日夜可微調
產品尺寸	300*300*105mm
包裝方式	12只/盒
專利	M537186

使用及調整方法

靈敏度調整:一般環境在3~5天即可，數字愈大愈靈敏

日夜調整:

1 於白天夜晚均可動作

5 於黃昏才開始動作

若大於5則需無光線才會動作數字愈大需愈暗

時間調整:1約6秒,3約1分鐘,5約3分鐘,9約12分鐘

接上電源需溫機50秒才開始正常動作

明亮色彩 · 讓工作效率加分

感應器 台灣製



900

料號 品名

DM0120 自動感應E27燈座 WS-5352

"功能特性：

吸頂壁掛均可安裝

本機型為LED燈泡，

省電燈泡專用(禁用鎢絲燈泡)

產品規格

適用電壓：AC110/220共用

最大負載：LED燈泡20W 省電燈泡30W

偵測距離：最大約為8公尺

點燈時間：6秒到12分鐘可調

明暗調整：日夜可微調

產品尺寸：100*100*90mm"



700

料號 品名

DM0044 360度微波感應器 7A AC100-230V MW-180

"功能特性：

主機可隱藏於燈具或天花板內，

感應線可穿透非金屬薄板

指撥開關調整各項功能方便明確

本產品經NCC認證合格

產品規格

適用電壓：AC110/220共用

最大負載：LED燈泡20W 省電燈泡30W

偵測距離：最大約為7公尺

點燈時間：7秒30秒，1分，3分，5分，12分六段選擇

明暗調整：24H，黃昏，晚上(環境亮度)三段選擇

產品尺寸：36*70*24mm "



800

料號 品名

DM0039 360吸頂式燈控開關AC110-220V

"功能特性：

吸頂、壁掛、嵌入均可安裝

本機型為LED燈泡，省電燈泡專用

產品規格：

適用電壓：AC110/220共用

最大負載：LED燈泡20W 省電燈泡30W

偵測距離：最大約為8公尺

點燈時間：7秒，30秒，1分，3分，5分

12分六段選擇

明暗調整：24H，黃昏，晚上(環境亮度)

三段選擇

產品尺寸：100*100*66mm"



900

料號 品名

DM0030 紅外線感應器/ZY-140AC(B) 黑

"功能特性：

IP55

本機型為LED燈泡，省電燈泡專用

產品規格：

適用電壓：AC110/220共用

最大負載：LED燈泡20W 省電燈泡30W

偵測距離：最大約為8公尺

點燈時間：6秒到12分鐘可調

明暗調整：日夜可微調



料號 品名

DM044 自動點滅器 110V3A-WT

260

DM045 自動點滅器 220V3A-WT

260

DM046 自動點滅器 110V6A-WT

300

DM047 自動點滅器 220V6A-WT

300

"說明：標準點燈照度5~20LUX LED投光燈可用到300瓦"

明亮色彩 · 讓工作效率加分

感應器 陸製



360

料號 品名

DM0118-01 MP-6927聲光控感應E27燈頭(可調式)

條碼號碼: 4714323006927

產品說明:

附有聲控調整鈕、接收聲音強弱啟動控制
亮燈時間調整鈕、延遲通電亮燈時間控制
聲控拍手、走路、敲打、說話聲波即啟動。
白天或光線比較強時，會自動鎖上不啟動，有聲音燈也不會亮。



360

料號 品名

DM0118-02 MP-5982屋簷光感燈頭E27燈頭

條碼號碼: 4714323005982

產品說明:

採用高靈敏光控電路，自動識別白天或夜晚，感應無死角，白天
關閉不啟動，黑夜啟動亮燈。
感應光照度：15LUX
安裝高度：3-5米。



340

料號 品名

DM0118-03 MP-5852聲光控感應軟管燈座E27燈頭

條碼號碼: 4714323005852

產品說明:

聲控如拍手、走路、敲打、說話、呼喊聲波超過50分貝即啟動。
白天或光線比較強時，會自動鎖上不啟動，有聲音燈也不會亮。
適用於公共場所、車庫、騎樓下、倉庫、地下停車場、樓梯間等
場所。



48

料號 品名

DM0118-04 MP-6873 感應燈座(插頭式)

條碼號碼: 4714323006873

產品說明:

光控+紅外線感應設計。
* 附有感光延遲、燈亮時間、感應距離調整鈕。
DIY設計，安裝簡單，無須配線方便安全。



260

料號 品名

DM0118 MP-6415聲光控感應燈座(E27)+插頭線 110V

條碼號碼: 4714323006415

產品說明:

聲控如拍手、走路、敲打、說話、呼喊聲波超過50分貝即啟動。
白天或光線比較強時，會自動鎖上不啟動，有聲音燈也不會亮。
DIY設計安裝簡單無須配線方便安全。



600

料號 品名

DM0118-06 MP-6866感應燈頭(可調)

條碼號碼: 4714323006866

產品說明:

光控+紅外線感應設計接近自動開燈、離開自動關燈。
附有感光延遲、燈亮時間、二項調整鈕。
*DIY設計安裝簡單無須配線方便安全。

明亮色彩 · 讓工作效率加分

感應器 陸製

700



料號 品名

DM0118-07 MP-8075人體感應雙燈頭座(可調式)

條碼號碼: 4714323008075

產品說明:

- 光控+紅外線感應設計接近自動開燈、離開自動關燈。
- 附有感光延遲、燈亮時間、二項調整鈕。
- DIY設計安裝簡單無須配線方便安全。

700



料號 品名

DM0118-08 MP-8068人體感應可調式燈座(電線插頭)

條碼號碼: 4714323008068

產品說明:

- 光控+紅外線感應設計接近自動開燈、離開自動關燈。
- 附有感光延遲、燈亮時間、感應距離、三項調整鈕。
- DIY設計安裝簡單無須配線方便安全。
- * 適用於樓梯、走廊、玄關

500



料號 品名

DM0118-09 MP-2653雷達感應燈座(電線插頭)

條碼號碼: 4714323002653

產品說明:

- 雷達感應燈座是利用多普勒原理微波雷達信號。
- 在夜間或光線不足時隨人體或物體移動而亮燈。
- 在光線充足時LED燈呈現待機狀態,不亮燈。
- 感應角度360度、感應距離約8-10米。亮燈時間約30秒。
- 使用插入燈座即用,電壓AC110V-220V/50-60HZ。
- 雷達感應能穿透非金屬物體

560



料號 品名

DM0118-10 MP-5869雷達感應燈頭(E27)

條碼號碼: 4714323005869

產品說明:

- 雷達感應燈座是利用多普勒原理微波雷達信號。
- 在夜間或光線不足時隨人體或物體移動而亮燈。
- 在光線充足時LED燈呈現待機狀態,不亮燈。
- 感應角度360度、感應距離約8-10米。亮燈時間約20秒。
- 使用插入燈座即用,電壓AC110V-220V/50-60HZ。
- 雷達感應能穿透非金屬物體,如薄牆、石膏板、木板等。

500



料號 品名

DM0118-14 MP-5937微波感應開關(三線)

條碼號碼: 4714323005937

產品說明:

- 工作電壓: 90-150V
- 負載功率: 燈泡最大1000瓦
- 感應距離: 3-9米可調
- 負載特性: 燈具、風扇等
- 延時時間: 10-180秒可調
- 感光度: 5-5000LUX可調

360



料號 品名

DM0118-15 MP-5951微波感應開關-四線

條碼號碼: 4714323005951

產品說明:

- 工作電壓: 90-150V
- 負載功率: LED≤100W、節能燈≤300W、白熾燈≤400W
- 延時時間可調: 15-300秒左右
- 負載特性: LED、節能燈、白熾燈
- 感光度可調: 5-5000LUX