

明亮色彩 · 讓工作效率加分

感應器 陸製

700



料號 品名

DM0118-07 MP-8075人體感應雙燈頭座(可調式)

條碼號碼: 4714323008075

產品說明:

- 光控+紅外線感應設計接近自動開燈、離開自動關燈。
- 附有感光延遲、燈亮時間、二項調整鈕。
- DIY設計安裝簡單無須配線方便安全。

700



料號 品名

DM0118-08 MP-8068人體感應可調式燈座(電線插頭)

條碼號碼: 4714323008068

產品說明:

- 光控+紅外線感應設計接近自動開燈、離開自動關燈。
- 附有感光延遲、燈亮時間、感應距離、三項調整鈕。
- DIY設計安裝簡單無須配線方便安全。
- * 適用於樓梯、走廊、玄關

500



料號 品名

DM0118-09 MP-2653雷達感應燈座(電線插頭)

條碼號碼: 4714323002653

產品說明:

- 雷達感應燈座是利用多普勒原理微波雷達信號。
- 在夜間或光線不足時隨人體或物體移動而亮燈。
- 在光線充足時LED燈呈現待機狀態,不亮燈。
- 感應角度360度、感應距離約8-10米。亮燈時間約30秒。
- 使用插入燈座即用,電壓AC110V-220V/50-60HZ。
- 雷達感應能穿透非金屬物體

560



料號 品名

DM0118-10 MP-5869雷達感應燈頭(E27)

條碼號碼: 4714323005869

產品說明:

- 雷達感應燈座是利用多普勒原理微波雷達信號。
- 在夜間或光線不足時隨人體或物體移動而亮燈。
- 在光線充足時LED燈呈現待機狀態,不亮燈。
- 感應角度360度、感應距離約8-10米。亮燈時間約20秒。
- 使用插入燈座即用,電壓AC110V-220V/50-60HZ。
- 雷達感應能穿透非金屬物體,如薄牆、石膏板、木板等。

500



料號 品名

DM0118-14 MP-5937微波感應開關(三線)

條碼號碼: 4714323005937

產品說明:

- 工作電壓: 90-150V
- 負載功率: 燈泡最大1000瓦
- 感應距離: 3-9米可調
- 負載特性: 燈具、風扇等
- 延時時間: 10-180秒可調
- 感光度: 5-5000LUX可調

360



料號 品名

DM0118-15 MP-5951微波感應開關-四線

條碼號碼: 4714323005951

產品說明:

- 工作電壓: 90-150V
- 負載功率: LED≤100W、節能燈≤300W、白熾燈≤400W
- 延時時間可調: 15-300秒左右
- 負載特性: LED、節能燈、白熾燈
- 感光度可調: 5-5000LUX